

UNLIMITED

Personal Watercraft Performance Products

パワーエキゾーストキット TYPE-2



お買い上げありがとうございます。
安全にご使用いただくために、注意事項を必ずご確認ください。

UNLIMITED

三重県四日市市羽津919-2 〒510-0012
[代表]059-365-1002 [FAX]059-364-4175
E-mail info@unlimited.pwc.com

【UL14330】パワーエキゾーストキット TYPE-2 Kawasaki/ULTRA310シリーズ(310LX、310R、310X、310SE)

取扱説明書(必ずお読み下さい)

■構成部品内容



①	エキゾーストエンドパイプ&フランジ	×1
②	U型フロントパイプ	×1
③	強化シリコンカプラーφ70	×2
④	ホースクランプ	×2
⑤	取付ネジ	×4

■取付作業の注意事項

取り付けはメーカー発行のサービスマニュアルに基づき、
確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行なって下さい。

この製品は競技用目的に企画・製作されているため、艇体・機関等へのクレーム保証はございませんので
ご注意下さい。

- 1) 目的にあった正しい取り付け、関連法案を厳守の上ご使用下さい。
- 2) 上記を外れたその他の使用においては、商品の品質は保証することが出来ません。
- 3) 製品には、鋭利な箇所があるため防具を使用して取り付けを行なって下さい。

取付前

- 4) 本製品は船体の加工を必要としますので、日本小型船舶検査機構(JCI)における臨時検査の
受検申請を確認して下さい。
- 5) エンジン停止後バッテリーを取り外し、エンジンが始動しない状態かを確認の上、作業を行なって下さい。

取付後

- 6) 必ず陸上でウォータークラフトを使用前に問題が無いかを確認した上で使用し、
問題が発見された場合には、直ちにウォータークラフトの使用を中止し、問題改善を行なって下さい。

■取付作業手順

- !** 各モデルのサービスマニュアルを参照して下さい。
※全ての作業について適正な工具をご使用下さい。
適切な設備がない、または機械の取り付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある
販売店、又はPWC専門店に相談し、作業の依頼をして下さい。

- 手順1)** リアシート、グラブレールの取り外し
- 手順2)** オイルキャッチタンク、インタークーラー、チューブ、1ST-2NDチューブ、
2ND-テールパイプ、マフラコンプ、2NDエキゾーストホルダエンドパイプの取り外し
※必要に応じて、ダクトホース、ビルジホースの取り外しを行なって下さい
- 手順3)** 「①エキゾーストエンドパイプ&フランジ」を手順1)で取り外した
エキゾーストホルダエンドパイプへ「⑤取付ネジ」を使用して取り付け
- 手順4)** 「③強化シリコンカプラー」を使用し、「②フロントU型パイプ」を取り付け
- 手順5)** 製品を仮付けしてフロントパイプ、エンドパイプ、カプラーに無理がないかを確認
※ホースバンドは純正の2本を使用します。
- 手順6)** 部品が船体、他部品に干渉が無いことを確認しながら「④ホースクランプ」の締め付け
- 手順7)** すべての部品の取り付けが完了したらエンジンをかけ、排気漏れがないかを確認



※本製品構造上の注意※

製造過程時にできる切断面、研磨ムラが生じますのでご了承下さい。これらの内容につきましては、
走行性能に問題はありませぬので、クレーム対象外とさせていただきます。

■取付後の点検

取付後10時間毎、ホースの亀裂や各部のボルトに緩み等が無い点検して下さい。