

UNLIMITED

Personal Watercraft Performance Products

ハンドルマウントキット



お買い上げありがとうございます。
安全にご使用いただくために、注意事項を必ずご確認ください。

UNLIMITED

三重県四日市市羽津919-2 〒510-0012
[代表]059-365-1002 [FAX]059-364-4175
E-mail info@unlimited.pwc.com

【UL35003】ハンドルマウントキット

Kawasaki /
STXシリーズ(15F/12F/1200STX-R/1100DI/1100/900/750)、
800X-2

取扱説明書(必ずお読み下さい)

構成部品内容



①	マウント(ベース)【UL35006】	×1
②	マウントポスト80mm【UL35003-80】	×1
③	ハンドルマウント(トップ)【UL35007】	×1
④	スタンダードパークランプ【UL39001】	×1
⑤	取付ボルト(M8×30)	×4

取付作業の注意事項

取付はメーカー発行のサービスマニュアルに基づき、確かな知識及び技術を持ったメカニックによって行なって下さい。

この製品は競技用目的に企画・製作されているため、艇体・機関等へのクレーム保証はございませんのでご注意ください。

- 1) 目的にあった正しい取り付け、関連法案を厳守の上ご使用下さい。
- 2) 上記を外れたその他の使用においては、商品の品質は保証することが出来ません。
- 3) 製品には、鋭利な箇所があるため防具を使用して取り付けを行なって下さい。

取付前

- 4) 製品パーツの取り付けネジが十分に締め付けられていることを確認して下さい。
確実な締め付けをせずに取り付け作業をすると使用時に重大な事故に繋がりますのでご注意ください。
★参考標準締め付けトルク (M6:2.6N・m / M8:6.2N・m)
- 5) エンジン停止後バッテリーを取り外し、エンジンが始動しない状態かを確認の上、作業を行なって下さい。

取付後

- 6) 必ず陸上でウォータークラフトのステアリングの動作に問題が無いかを確認した上で使用し、問題が発見された場合には、直ちにウォータークラフトの使用を中止し、問題改善を行なって下さい。

取付作業手順

- !** 各モデルのサービスマニュアルを参照してください。
※全ての作業について適正な工具をご使用下さい。
適切な設備がない、または機械の取付けに熟知していない場合は必ず経験・知識のある販売店、又はPWC専門店に相談し、作業の依頼をして下さい。

手順1) 純正ハンドルカバーの取り外し

手順2) スロットルレバー・スイッチケースの取り外し

手順3) 純正ハンドルバーの取り外し

手順4) 純正ハンドルバーマウントの取り外し

手順5) 製品の取り付け

※各構成部品が締付されていることを確認し、付属のボルトを使用してステアリングマウントベースへ取り付けして下さい。

手順6) ハンドルバーの取り付け

手順7) スロットルレバー・スイッチケースの取り付け

※スロットルケーブル、スイッチハーネスに引っ張り等の負担が無いことを確認して下さい。
ULTRA310LXにおいてはオーディオアンプの配線も注意して下さい。

取付後の点検

取付後10時間毎、各部のボルトに緩み等が無い点検して下さい。

オプションパーツ

マウントポスト 70mm	UL35003-70	マウントポスト 210mm	UL35003-210
マウントポスト 160mm	UL35003-160	マウントポスト 280mm	UL35003-280
ファットパークランプ	UL061	オフセットクランプ	UL062